



# Aguapure 100/200

## Algemeen

Aanduiding	Aguapure 100	Aguapure 200
Stroomvoorziening (V) bij 50 Hz	240	240
Frequentie (Hz)	50	50
Verbruik (Kw)	0,30	0,60
Beschermingsklasse	IP 65	IP 65
Zekering in apparaat (A)	16A	16A
Contactbelasting, relais (VA)	1000, max. 250V bij 4A	
Volume zouttank (L)	85	85
Volume watertank (L)	85	85
Afmeting apparaat b x h x d (mm)	650 x 650 x 960	650 x 650 x 960
Afmetingen controller b x h x d (mm)	300 x 300 x 165	500 x 500 x 205
Gewicht (kg)	20	27

## Chloorgas-regeling

Aanduiding	Instelbereiken	Fabrieksinstellingen
Alarmwaarde boven (mg/l)	0 – 10,00	0,80
Waarschuingswaarde boven (mg/l)	0 – 10,00	0,80
Nominale waarde chloor (mg/l)	0 – 10,00	0,50
Waarschuingswaarde onder (mg/l)	0 – 10,00	0,25
Alarmvertraging (min)	0 – 15	2

## pH-regeling

Aanduiding	Instelbereiken	Fabrieksinstellingen
Alarmwaarde boven (pH)	3,00 – 12,00	7,20
Waarschuingswaarde boven (pH)	3,00 – 12,00	7,60
Nominale waarde (pH)	3,00 – 12,00	7,30
Alarmwaarde onder (pH)	3,00 – 12,00	6,80
Waarschuingswaarde onder	3,00 – 12,00	6,80
Alarmvertraging (sec)	0 – 15	2