



Allgemeines

Bezeichnung	Aguapure 100	Aguapure 200
Spannungsversorgung (V) bei 50 Hz	240	240
Frequenz (Hz)	50	50
Verbrauch (Kw)	0,30	0,60
Schutzklasse	IP 65	IP 65
Sicherung im Gerät (A)	16A	16A
Kontaktbelastung, Relais (VA)	1000, max. 250V bij 4A	
Volumen des Salztanks (L)	85	85
Volumen des Wassertanks (L)	85	85
Abmessungen des Geräts BxHxT (mm)	650 x 650 x 960	650 x 650 x 960
Abmessungen des Reglers BxHxT (mm)	300 x 300 x 165	500 x 500 x 205
Gewicht (kg)	20	27

Chlorgaskontrolle

Bezeichnung	Einstellbereiche	Werkseinstellungen
Alarmwert über (mg/l)	0 – 10,00	0,80
Warnwert über (mg/l)	0 – 10,00	0,80
Sollwert Chlor (mg/l)	0 – 10,00	0,50
Warnwert unter (mg/l)	0 – 10,00	0,25
Alarmverzögerung (min)	0 – 15	2

pH-Kontrolle

Bezeichnung	Einstellbereiche	Werkseinstellungen
Alarmwert über (pH)	3,00 – 12,00	7,20
Warnwert über (pH)	3,00 – 12,00	7,60
Sollwert (pH)	3,00 – 12,00	7,30
Alarmwert unter (pH)	3,00 – 12,00	6,80
Alarmwert unter (pH)	3,00 – 12,00	6,80
Alarmwert unter Alarmverzögerung (Sek.)	0 – 15	2